

INSTRUKCJA MONTAŻU

SEMAFOROWA LAMPA SYGNALIZACYJNA

Z SYGNALIZACJĄ DŹWIĘKOWĄ

MODEL: LS-S



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

- Napięcie zasilania: **24V DC**
- Pobór mocy: **max 2W**
- Temperatura pracy: **-20°C ~ +60°C**
- Klasa szczelności: **IP55**
- Kolor światła: **czerwony + zielony**
- Wbudowany przerywacz: **NIE**
- Sygnalizacja dźwiękowa: **TAK (>90 dB)**

Przed instalacją **zapoznaj się z poniższą instrukcją montażu**. Podłączenie urządzenia **wykonuj zawsze na odłączonym napięciu**.

INSTALACJA LAMPY

Lampę LS-S należy przykręcić do płaskiej powierzchni słupka lub murku wykorzystując cztery otwory montażowe ❶ rozmieszczone na rogach podstawy.

Lampa może być przykręcona na wierzchołku słupka lub murku ale dzięki regulacji możliwy jest też montaż na boku słupka lub murku. Aby zmienić ułożenie podstawy względem osi lampy należy poluzować śrubę ❷, ustawić lampę w pożądanej pozycji i dokręcić śrubę ❷.



PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Z obudowy lampy LS-S jest wyprowadzony wielożyłowy kabel z następującymi kolorami poszczególnych żył:

- Czarny – przewód wspólny, masa zasilania (GND)
- Czerwony – zasilanie światła czerwonego (+24V)
- Zielony – zasilanie światła zielonego (+24V)
- Pomarańczowy – zasilanie sygnalizatora dźwiękowego (+24V)

Schemat podłączenia przedstawia poniższy rysunek.

