

Siłownik elektryczny do okien

SDO-1

Siłownik SDO-1 został zaprojektowany jako komponent umożliwiający częściowe otwieranie i zamykania okien uchylnych, rozwiernych, dachowych, świetlików i kopuł. Mechanizm pozwala na uchYLENIE okna w zależności od długości łańcucha. Zestaw wyposażony w sterownik z wbudowanym zasilaczem



PROSTY MONTAŻ
ŁATWA OBSŁUGA



CICHA I SZYBKA PRACA



STEROWANIE Z
WBUDOWANYM
ZASILACZEM



UDŹWIG
400N

Cechy podstawowe:

- cicha, stabilna praca
- zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe/przeciwzgniecieniowe
- możliwość zastosowania siłownika do wielu różnych rodzajów okien
- sterowanie z wbudowanym zasilaczem, ułatwiające podłączenie siłownika
- certyfikat CE
- zakres temperatur: -5°C do +45°C

Specyfikacja techniczna:

Napięcie zasilania	230VAC 50 Hz
Napięcie zasilania silnika	24VDC
Prąd znamionowy	≤1,2A
Pobór mocy	28,8W
Udźwig	400N
Siła trzymania	2000N
Prędkość pracy (bez obciążenia)	15mm/s
Skok	300mm
Dopuszczalna szerokość okna	500-1500mm
Poziom hałasu	≤55 dB
Zabezpieczenia	Przeciwprzeciążeniowe
Cykl pracy	10% (max. 1 min pracy ciągłej)
Temperatura pracy	-5°C ~ +45°C

Wymiary: